

INTRODUKTION OG FORMÅL MED DENNE MANUAL

Formålet med denne manual er i sin enkelhed at forklare brug og fremgangsmåde for produkterne og for de ting der er nødvendige for at kunne udføre processen, også med henblik på den daglige vedligehold. Denne manual er målrettet med fokus på en korrekt behandling og vedligehold for fliser med krakelerende glasurer.

Før-fugning-forsegling

Forbehandlingen er vigtig for denne type absorberende flise, da den beskytter stenen under fugeprocessen, og dermed enkelgør den efterfølgende afvaskning.

- Produkt:** FILAPRW200 – vandbaseret beskyttelsesprodukt
- Værktøj:** Malerpensel eller korthåret rulle
- Dækning:** 1 ltr rækker til 20-30 m²
- Procedure:** Ryst flasken før brug. Fjern evt støv på overfladen af flisen.



Påfør produktet på såvel overflade som på siderne af stenen. Dagen efter kan fugeprocessen påbegyndes - stadig med fokus på så omhyggelig afvaskning efter fugning som muligt.

Bemærk: Udfør altid en test på et mindre område ift at tjekke for u hensigtsmæssige ændringer i f.eks. farven. Anvend ikke produktet udendørs hvis der forventes regn.

The methods of use and application procedures of the recommended products are the outcome of laboratory checks. However, some factors are beyond our control: the state of the surface before treatment, especially rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the skill of the user. Preliminary tests on the surface for treatment are therefore strongly recommended. Fila always guarantees the quality of its products but does not accept any responsibility for their improper use.

Rengøring efter fugning

Rengøring efter fugerne har tørret op er absolut nødvendig for at fjerne de sidste fugerester på stenen, og for at forberede stenen til forseglingen.

Derfor anbefaler vi at anvende Deterdek.



Produkt: FILA DeterdekPRO – vandbaseret fosforsyre

Værktøj: Hvid skuresvamp og mikrofiberklude, handsker og briller

Dækning: 1 ltr rækker til 50 m²

Procedure: Lav en blanding 1:10 med varmt vand (ca 35° C). Forvand området der skal rengøres, og skur et mindre område ad gangen med blandingen. Opsug efter endt rengøring vandet med klude eller med gulvmoppe, og vask efter med rigeligt vand som ligeledes fjernes efter samme fremgangsmåde.

Vandbaseret pletbeskyttelse.



Produkt: FILAMP90 ecoxtreme

Værktøj: Pensel eller korthåret rulle, mikrofiberklude.

Dækning: 1 ltr rækker til ca 30 m²

Procedure: Påfør et homogent og jævnt lag FILAMP90 ecoxtreme på den tørre overflade. Efterlad det i 7-8 minutter, og polér så derefter med en mikrofiberklud vædet med lidt MP90 ecoxtreme overfladen igen, således at det sikres at produktet penetrerer ensartet uden at efterlade rester af produktet på overfladen. Gentag evt processen efter nogle timer !!

Levetid efter normale standarder er ca 1 til 2 år.

Bemærk: Udfør altid en test på et mindre område ift at tjekke for u hensigtsmæssige ændringer i f.eks. farven. Anvend ikke produktet udendørs hvis der forventes regn.

Genpåføring af forseglers: Skal gøres efter behov, men anbefales minimum for hvert andet år, eller efter stenen har vist tegn på at den absorberer vand eller snavs.

The methods of use and application procedures of the recommended products are the outcome of laboratory checks. However, some factors are beyond our control: the state of the surface before treatment, especially rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the skill of the user. Preliminary tests on the surface for treatment are therefore strongly recommended. Fila always guarantees the quality of its products but does not accept any responsibility for their improper use.



Behandling og vedligehold

Krakelerende fliseglasurer



Almindelig vedligehold/vask

- Produkt:** FILA CLEANERPRO i blandingsforhold 1:200
(1 kapsel til en spand varmt vand)
- Værktøj:** Mikrofiberklude eller mikrofibermopper
- Dækning:** FILA CLEANERPRO 1 ltr rækker til 1500 m² gulvvask
- Procedure:** Anvend teleskopstang med mikrofibermoppe. Vask i 8-taller, og skift moppen for hver 10 m². Vaskevand skiftes for hver 50 m².



Anvendelse af sæbe eller syreholdige produkter, såvel som stærke alkaliske rengøringsmidler kan forårsage uoprettelige skader på stenen. Vær ligeledes påpasselig med kraftig varme fra evt køkkenapparatur e.l., eller anvendelse af stærke pletfjernere eller anden stærk kemi – dette kan skade overfladen uopretteligt.

Extraordinært vedligehold

Det anbefales at skure fliserne i bund minimum 1 gang om året. Dette for at fjerne evt fedt og snavs, eller andre organiske ting der har påvirket overfladen, og før en evt opfriskning af forsegleren.

- Produkt:** FILAPS87PRO (blandingsforhold 1:10 med varmt vand)
- Værktøj:** Hvid skurepad, mikrofiberklude
- Dækning:** 1 ltr rækker til ca 40 m²
- Procedure:** Afvask/skur gulvet med blandingen – anvend skuresvampen, evt påsat en teleskopstang e.l. Rens efter med rigeligt vand, og vask evt gulvet igen kun med Fila Cleaner (som ovenfor beskrevet)
På samme måde kan man anvende Fila DeterdekPRO til afvaskning for kalk etc. efter man har anvendt PS/87PRO.



The methods of use and application procedures of the recommended products are the outcome of laboratory checks. However, some factors are beyond our control: the state of the surface before treatment, especially rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the skill of the user. Preliminary tests on the surface for treatment are therefore strongly recommended. Fila always guarantees the quality of its products but does not accept any responsibility for their improper use.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

FILA Industria Chimica Spa
35018 San Martino di Lupatari, Padova IT
+39 049 94 67 300 • info@filasolutions.com

filasolutions.com