

Rengøring og vedligehold af fliser

Her finder du en nem guide til, hvordan du rengør og vedligeholder dine fliser korrekt.

For at få det bedste resultat er det vigtigt, at du ved, hvilken type overflade du har:

- Glaserede fliser
- Uglaserede fliser/klinker
- Natursten

De forskellige overflader kræver nemlig forskellige metoder og rengøringsprodukter.

I guiden anbefaler vi specifikke rengøringsmidler og -produkter, som du kan finde i vores webshop og butikker. Læs og følg altid producentens blandingsforhold, som står på produktet.

Glaserede fliser

Glaserede fliser har en lukket overflade, som gør dem nemme at rengøre og modstandsdygtige over for pletter og misfarvninger.

Daglig rengøring

Til daglig rengøring behøver du ofte ikke vaske gulvet – støvsugning er som regel nok.

Sådan gør du, når der er behov for vask:

1. Bland rengøringsmiddel efter producentens anvisning.
 - Fyld to spande:
 - én med vaskevand
 - én med rent skyllevand
2. Vask et mindre område ad gangen.
3. Skyl moppen i rent vand.
4. Dyp moppen i vaskevandet igen, og fortsæt.

Det sikrer, at du ikke fordeler snavset rundt, men faktisk fjerner det.

Til vægfliser kan du nøjes med en blød klud og samme rengøringsmiddel.

Vi anbefaler produktet Fila Cleaner Pro 1L til vask af dine glaserede gulv- og vægfliser.

Du kan læse mere om produktet her:

<https://www.filasolutions.com/dan/produkter/hele-spektret/til-reng%C3%B8ring/reng%C3%B8ringsmidler/cleaner-pro>

Olie, fedt og genstridigt snavs

For at fjerne olie, fedt og snavs effektivt skal du bruge en grundrens, f.eks. Fila PS87 Pro 1L, som er en professionel grundrens.

Sådan gør du:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør grundrens grundigt på fliserne med en hvid skuresvamp.
3. Lad produktet virke i nogle minutter.
4. Skrub overfladen igen for at løsne snavset.
5. Skyl grundigt med rent vand, og sørg for, at alt snavs og grundrens vaskes ordentligt af fliserne.

Hvis det er muligt, kan du også bruge en vådstøvsuger til at fjerne opløst snavs og vaskemiddel.

Fugeslam, cementrester og kalk

For effektivt at fjerne fugeslam, cementrester eller kalk skal du bruge en klinkerens. En god klinkerens er fx Fila Deterdek Pro 1L, som du finder i vores webshop og butikker. Vi anbefaler altid, at du følger producentens blandingsforhold.

Hvis flisefladen er meget beskidt, kan du bruge klinkerens koncentreret uden at blande den op med vand. Her er det vigtigt, at du først tester produktet på én flise for at se, hvordan overfladen reagerer. Vælg en flise bag et møbel eller et andet mindre synligt sted, før du behandler hele overfladen med koncentreret klinkerens.

Sådan fjerner du fugeslam, cementrester og kalk fra dine glaserede fliser:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør klinkerens, og massér produktet godt ind i fliserne med en hvid skuresvamp.
3. Lad rengøringsmidlet virke i nogle minutter.
4. Tør produktet og det løsnede snavs af fliserne, og skyl grundigt med rent vand.

Grund- eller forårsrengøring

Selv med en god rengøringsrutine kan der være behov for en grundig rengøring et par gange om året. Hertil anbefaler vi Fila PS87 Pro 1L, som er en professionel grundrens.

Sådan gør du:

1. Rengør først med grundrens, og skyl overfladen med rent vand.
 2. Mens fliserne stadig er våde, kan eventuelle kalkpletter, fugerester og cementslør fjernes med klinkerensen Fila Deterdek Pro 1L.
 3. Skrub og skyl overfladen grundigt med vand.
-

Uglaserede fliser og klinker

Uglaserede fliser har en mere åben overflade og kræver derfor lidt ekstra opmærksomhed. Vi anbefaler, at man som førstegangsbehandling mætter klinkerne med Lip linkeolie.

Når klinkerne er lagt og fuget, rengjort og hærdet helt op, skal klinkeolie fordeles godt ud over hele fladen. Lad det gerne trænge ned natten over. Næste morgen fordeles de sidste våde pletter, så overfladen bliver ensartet.

Daglig rengøring

Til daglig rengøring behøver du ikke nødvendigvis at vaske gulvet. Hvis snavset sidder løst, kan støvsugning være nok.

Når der er behov for vask, gør du sådan:

1. Bland rengøringsmiddel efter producentens anvisning.
 - Fyld to spande:
 - én med vaskevand
 - én med rent skyllevand
2. Vask et mindre område ad gangen.
3. Skyl moppen i rent vand.
4. Dyp moppen i vaskevandet igen, og fortsæt.

Det sikrer, at du ikke fordeler snavset rundt, men faktisk fjerner det.

Til vægfliser kan du nøjes med en blød klud og samme rengøringsmiddel.

Vi anbefaler produktet Fila Cleaner Pro 1L til vask af dine uglaserede gulv- og vægfliser.

Vær opmærksom på, at mange uglaserede fliser er behandlet med en overfladebeskyttelse, som skal vedligeholdes eller genopfriskes over tid.

Olie, fedt og snavs

For at fjerne olie, fedt og snavs fra dine uglaserede fliser skal du bruge en grundrens. Vi anbefaler Fila PS87 Pro 1L, som er en professionel grundrens. Følg altid producentens blandingsforhold – se anvisningen på produktet.

Sådan rengør du dine uglaserede fliser:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør grundrens grundigt på fliserne med en hvid skuresvamp.
3. Lad produktet virke i nogle minutter.
4. Skrub overfladen igen for at løsne snavset.
5. Skyl grundigt med rent vand, og sørg for, at alt snavs og rengøringsmiddel vaskes af fliserne.

Du kan med fordel bruge en vådstøvsuger til at fjerne det opløste snavs og overskydende vaskemiddel. Husk at tilføje ny klinkeolie, når overfladen er helt tør.

Fugeslam, cementrester og kalk

For effektivt at fjerne fugeslam, cementrester eller kalk fra dine uglaserede fliser anbefaler vi, at du bruger en klinkerens som Fila Deterdek Pro 1L. Følg altid producentens blandingsforhold.

Hvis fliserne er meget tilsmudsede, kan du bruge klinkerens koncentreret. Her er det vigtigt, at du først tester produktet på én flise for at se, hvordan overfladen reagerer. Vælg en flise et mindre synligt sted, f.eks. bag et møbel, før du behandler hele overfladen med koncentreret klinkerens.

Sådan gør du:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør klinkerens, og massér produktet godt ind i fliserne med en hvid skuresvamp.
3. Lad rengøringsmidlet virke i nogle minutter.
4. Tør produktet og det løsnede snavs af fliserne, og skyl grundigt med rent vand.

Hvis dine uglaserede fliser har været overfladebehandlet, er det en god idé at behandle dem igen, efter du har rengjort dem.

Grund- eller forårsrengøring

Selv med en god rengøringsrutine kan der være behov for en grundig rengøring af dine uglaserede fliser et par gange om året. Hertil anbefaler vi Fila PS87 Pro 1L, som er en professionel og effektiv grundrens.

Sådan rengør grundigt dine uglaserede fliser:

1. Rengør først med grundrens, og skyl overfladen med rent vand.
2. Mens fliserne stadig er våde, kan eventuelle kalkpletter, fugerester og cementslør fjernes med klinkerens som Fila Deterdek Pro 1L.
3. Skrub og skyl overfladen grundigt med vand.

Efter grundrengøring skal du ofte genbehandle den uglaserede overflade.

Natursten

Natursten har ikke en lukket overflade på samme måde som keramiske fliser. Derfor kræver natursten som fx marmor og kalksten en særlig behandling.

Når du vælger fliser i natursten, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvilken overflade og hvilket udseende du ønsker. Det har nemlig indflydelse på, hvilken behandling du skal vælge.

Valg af overflade

Du har typisk tre muligheder:

Råt og naturligt udtryk

Kræver en neutral imprægnering som Fila MP90 eller Seal neutral imprægnering.

Med denne overfladebehandling får du et udtryk, der er så tæt på rå natursten som muligt.

“Våd look”

Hvis du ønsker, at din natursten skal have et vådt udtryk, hvor farverne fremstår tydeligere, som hvis stenen var våd, skal du imprægnerer den med en dybdeimprægnering som Wet Seal.

Voksbehandling

Voksbehandling kan give en mere mættet og let blank overflade.

Se vores forskellige voksbehandlinger her!

Imprægnering med neutral imprægnering eller dybdeimprægnering

Sådan gør du:

1. Sørg for, at overfladen er helt ren og tør.
2. Fjern eventuelle rester af tidligere forseglingsprodukter.
3. Påfør imprægnering i et tyndt lag med en glatrulle, skumrulle eller pensel.
4. Arbejd produktet ind i overfladen med et skurehåndtag, fx dette:
<https://www.mosaikhjornet.dk/shop/rengoering-og-vedligeholdelse/skurehaandtag/skurehaandtag-hvid-fin-padmast/>
5. Tør overskydende produkt af inden for maks. 5 minutter med en fnugfri bomuldsklud.

Det er vigtigt, at væsken ikke tørrer ind på overfladen. Hvis produktet ligger og tørrer som en film oven på stenen, kan det give skjolder eller misfarvninger.

Hvis naturstenen lige er blevet lagt og fuget, skal der gå 48 timer, før du imprægnerer overfladen. Fugen skal nemlig være tør. Husk også at fjerne fugeslør, før du behandler fliserne.

Tørretider:

- Ca. 30 minutter mellem hvert lag
- Klar til brug efter ca. 12 timer
- Fuld hærdning efter 48 timer

Overfladen skal holdes helt tør under hærdning.

Behandling med Fila Stoneplus

Fila Stoneplus giver en dyb glød til stenen. Anvendes koncentreret.

Hæld op i en skål, og påfør i et meget ensartet og tyndt lag med pensel eller rulle – husk at eftermassere produktet ned i stenen efter ca. 5 minutter.

Processen skal afsluttes inden for 20 minutter! Ved større områder inddeles området evt. i etaper.

Dækning: 15–25 m²/l alt efter absorberingsevne.

Links til produkterne i guiden:

- [Fila Cleaner Pro 1L](#)

- [Fila PS87 Pro 1L](#)
- [Fila Deterdek Pro 1L](#)
- [FILA MP90 ECO XTREME 1L](#)
- [Seal 250 ml neutral imprægnering](#)
- [Wet Seal \(dybdeimprægnering\)](#)
- [Voks til natursten](#)
- [Skurehåndtag](#)
- [Hvid skuresvamp](#)