

wedi *Jolly Color* | flisekantglasur

- Flisekantglasur
- Let at bearbejde
- Til inden- og udendørs områder



Generel produktbeskrivelse

wedi Jolly Color er en specialglasur til ikke-glaserede flisekanter.

Anvendelsesområder

Ikke-glaserede flisekanter på inden- og udendørs områder.

Produktegenskaber

wedi Jolly Color er en brugsklar specialglasur til efterfølgende forsegling af den ikke-glaserede flisekant på inden- og udendørs områder. Efter total gennemhærdning (ca. 8 dage) modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler.

Krav til underlaget

Generelt skal man sørge for, at underlaget er rent, stabilt, tørt, støvfrit og uden olie og vedhæfningshindrende materialer.

Forbrug

Flaskens indhold dækker ca. 150 m med en flisekant på 5 mm.

Tekniske egenskaber

Kan males på, indeholder opløsningsmidler

Farve/Farvenummer		Beige	06-35-00/202
		Jasmin	06-35-00/205
		Manhattan	06-35-00/210
		Alpinhvid	06-35-00/212
		Edelweiss	06-35-00/213
		Pergamon	06-35-00/220
	Basis	Acrylat	
Bearbejdnings-, underlags- og lufttemperatur	+5°C ikke mere end +30°C		

Emballagestørrelse

75 ml flaske med pensel

Opbevaring

wedi Jolly Color er frostpåvirkelig og må ikke opbevares ved temperaturer lavere end 0 °C.

Sikkerhedshenvisning

R-sætninger:

- 10 Brandfarlig.
- 20/21 Farlig ved indånding og ved kontakt med huden.
- 38 Virker irriterende på huden.
- 52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage langvarige, skadelige virkninger i vandmiljøer.

S-sætninger:

- 26 Ved kontakt med øjne skylles straks grundigt med vand, og der søges læge.
- 36/37 Under arbejdet bæres passende beskyttelseshandsker og særligt arbejdstøj.
- 38 Ved utilstrækkelig udluftning bruges åndedrætsværn.
- 51 Må kun anvendes i godt ventilerede områder.
- 61 Undgå udledning i miljøet. Indhent særlige anvisninger/sammenhold med sikkerhedsdatablad.
- 23 Damp må ikke indåndes.